

Pince AC Vrms Arms var va $\text{COS}\varphi$ double affichage



10 000 POINTS DE MESURE

- Gammes automatiques
- Double affichage (W & VA, W & φ etc...)
- Vrms - Irms - W - VA - VAR - $\text{cos}\varphi$ - kWh
- Mono et triphasé (3 & 4 fils)
- TRMS en IAC & VAC
- Mesure de crêtes Min et Max
- Interface USB + logiciel fourni
- Mémoire (99 mesures)
- Arrêt automatique à 30mn
- Ecran LCD 4 digits et bargraph (éclairé)
- Cordons, housse, câble USB, pile: fournis
- CEI1010 Pol2 CAT IV 600Veff

ref. ST3353

Info Piles : 4 x LR6

Réf.	ST3353
IAC	40 - 100 - 400 - 1000A (2% + 5dgt)
VAC	100 - 400 - 750V (1,2% + 5dgt)
W	0,01 ~ 750,0kW (3% + 5dgt)
VA	0,01 ~ 750,0kVA (3% + 5dgt)
VAR	0,01 ~ 750,0kVAR (4% + 5dgt)
$\text{Cos}\varphi$	-0,3 ~ 1 Capacitif ou inductif (0,02 + 2 dgt)
φ	0° ~ 90° ($\pm 2^\circ$)
Hz	50Hz ~ 200Hz (0,5% + 5dgt)
kWh	0.001 ~ 9999kWh (3% + 2dgt)
Dim	295 x 100 x 46 mm / 540g

Les pinces marquées du logo sont
compatibles avec un variateur MLI

