

KIT DE VIDÉO SURVEILLANCE HYBRIDE



ref. KX-13D

ref. KX-13

version sans caméra dôme

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre et paramétrer un ensemble de composants de vidéosurveillance.
- Câbler un réseau Hybride type analogique et IP
- Réaliser des schémas électriques
- Réaliser le câblage et raccorder physiquement différents composants électriques
- Réaliser une nomenclature de composants et analyser les fiches constructeurs
- Paramétrer un réseau informatique Ethernet.
- Réaliser la mise en service de l'installation
- Réaliser le paramétrage de la caméra dôme (KX-13D uniquement)

Travaux Pratiques réalisables

- Paramétrage de l'enregistreur et de l'ordinateur pour la connexion sur le serveur web.
- Câblage d'un réseau hybride
- Réalisation du câblage des caméras analogiques
- Réalisation du câblage des caméras IP
- Réalisation du câblage d'une caméra dôme
- Réalisation du câblage de l'enregistreur
- Réalisation de schémas de câblage
- Paramétrage des caméras
- Paramétrage de la visualisation à distance
- Pilotage de la caméra Dôme (KX-13D uniquement)

Kit regroupant les composants d'une installation de vidéosurveillance analogique et IP

- 1 enregistreur vidéo XVR AHD, 8 entrées vidéo analogiques et 8 entrées vidéo IP 8MP, HDD de 1To spéciale vidéosurveillance. Serveur Web intégré pour la configuration et la lecture des vidéos. Visualisation des images des 4 caméras en simultané sur le moniteur.
- 2 modules caméras analogiques AHD/TVI/CVI/CVBS all-in-one couleur Jour/Nuit, optique varifocale 2.8-12 mm, résolution FULL-HD (1080p), habillage étanche IP66, 4 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 40 mètres (Smart IR).
- 2 modules caméra couleurs IP all-in-one Jour & Nuit, technologie Starlight, optique motorisée varifocale de 2.7÷13.5 mm avec fonction Autofocus, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, boîtier étanche IP66, 4 leds à infrarouge avec distance de fonctionnement de 40m (Smart IR).
- Caméra dôme PTZ de réseau all-in-one couleurs Jour/Nuit, zoom optique 20x, résolution FULL-HD (1080p)@30 ips, habillage de 4" étanche IP66, leds à infrarouge avec distance de fonctionnement jusqu'à 150 mètres (Smart IR). Pilotable par souris, smartphone ou tablette (uniquement KX-13D)
- 1 moniteur LED 18". Résolution HD.
- 1 Switch RJ45.