

## Autotransformateurs variables

Ces autotransformateurs variables sont livrables en 3 versions :

- Nus pour les références se terminant par N.
- Avec protections mécaniques simples pour les références se terminant par A et P.
- Protégés sous capot, avec roulettes, 2 disjoncteurs et voyants "marche" pour les références se terminant par PE.

Les versions sous capot ont un câble secteur au primaire et des bornes de sécurité au secondaire.

### VERSIONS NUES



TRT8N

#### Modèles monophasés

Réf	Puissance	Primaire	Secondaire	Secondaire	Poids	Dims mm
ALT5N	1,25kVA	220/240V	0-250V	5A	5,2kg	151 x 151 x 123mm
ALT7N	1,85kVA	220/240V	0-260V	7A	7,7kg	175 x 175 x 123mm
ALT13N	3,38kVA	220/240V	0-260V	13A	13,3kg	233 x 233 x 123mm
VAR92N	5,20kVA	220/240V	0-260V	20A	16kg	294 x 294 x 145mm

#### Modèles triphasés

Réf	Puissance	Primaire	Secondaire	Secondaire	Poids	Dims mm
TRT5N	3,72kVA	380/400V	0-430V	5A	19kg	155 x 155 x 407mm
TRT8N	6,23kVA	380/400V	0-450V	8A	27kg	181 x 181 x 407mm
TRT13N	10,13kVA	380/400V	0-450V	13A	39kg	233 x 233 x 422mm
3VAR92N	15,60kVA	380/400V	0-450V	20A	56kg	310 x 310 x 402mm



ALT5N

### VERSIONS SOUS CAPOT SIMPLE - PRIMAIRE SUR CABLE SECTEUR



TRT30A

#### Modèles monophasés

Réf	Puissance	Primaire	Secondaire	Secondaire	Poids	Dims mm
ALT5A*	1,25kVA	220/240V	0-250V	5A	6,2kg	Ø170 x 157mm
ALT7A*	1,85kVA	220/240V	0-260V	7A	8,8kg	Ø202 x 157mm
ALT13A*	3,28kVA	220/240V	0-260V	13A	13,5kg	Ø268 x 157mm
ALT15A	3,90kVA	220/240V	0-260V	15A	22kg	286 x 286 x 200mm
VAR92P	5,20kVA	220/240V	0-260V	20A	19kg	350 x 320 x 550mm

\* fusibles au secondaire

#### Modèles triphasés

Réf	Puissance	Primaire	Secondaire	Secondaire	Poids	Dims mm
TRT8A	6,23kVA	380/400V	0-450V	8A	33kg	200 x 200 x 468mm
TRT13A	10,13kVA	380/400V	0-450V	13A	48kg	286 x 286 x 468mm
TRT30A	23,38kVA	380/400V	0-450V	30A	92kg	450 x 450 x 700mm



ALT5A



ALT15A

### VERSIONS SOUS CAPOT AVEC DISJONCTEUR ET VOYANT - PRIMAIRE SUR CABLE SECTEUR



TRT8-PE

#### Modèles monophasés

Réf	Puissance	Primaire	Secondaire	Secondaire	Poids	Dims mm
ALT5-PE	1,25kVA	220/240V	0-250V	5A	8,9kg	230 x 140 x 250mm
ALT7-PE	1,85kVA	220/240V	0-260V	7A	11,5kg	230 x 140 x 250mm
ALT13-PE	3,28kVA	220/240V	0-260V	13A	14,6kg	230 x 140 x 250mm

#### Modèles triphasés

Réf	Puissance	Primaire	Secondaire	Secondaire	Poids	Dims mm
TRT5-PE	3,72kVA	380/400V	0-430V	5A	30kg	280 x 340 x 510mm
TRT8-PE	6,23kVA	380/400V	0-450V	8A	37kg	280 x 340 x 510mm
TRT13-PE	10,13kVA	380/400V	0-450V	13A	48kg	280 x 340 x 530mm
3VAR92P	15,60kVA	380/400V	0-450V	20A	71kg	350 x 360 x 600mm

Modèles sur roulettes



ALT5-PE